



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(art.4 CPR 305/2011 – Regolamento Delegato UE 574/14)
N.21TSFR/01

| | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto: | TAPPETO FUSO A ANAS SOFT FR CB 10 USURA BM 45/80-60 | |
| 2. Uso previsto del prodotto: | Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma UNI EN 13108-1 | |
| 3. Nome e indirizzo del fabbricante: | COSTRUZIONI NASONI S.r.l. Via Einaudi, 24 – 61032 FANO (PU) <i>Impianto di produzione:</i> Via Ripabianca, 12 – 60012 TRECATELLI (AN) | |
| 4. Mandatario: | n.a. | |
| 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: | 2+ | |
| 6a. Norma di riferimento e Organismo Notificato | UNI EN 13108-1:2006 Organismo Notificato n.0474 | |
| 7. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1): | | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione | |
| <i>Contenuto di vuoti (130giri)</i> | <i>U.M.</i> | <i>Valore dichiarato</i> |
| massimo | V_{max} | 6.0% |
| minimo | V_{min} | 3.0% |
| Min. vuoti riempiti da bitume | VFB_{min} | NPD |
| Max. vuoti riempiti da bitume | VFB_{max} | NPD |
| Vuoti nell'aggregato minerale | VMA_{min} | NPD |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | $V10G_{min}$ | $V10G_{min}11$ |
| Sensibilità all'acqua | ITSR | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abr | NPD |
| Resistenza al fuoco | Euroclass | NPD |
| Temperatura della miscela | | 150°C - 190°C |
| <i>Composizione granulometrica (%)</i> | 10 mm | 99% |
| | 8 mm | 85% |
| | 6.3 mm | 66% |
| | 2 mm | 34% |
| | 0.5 mm | 18% |
| | 0.250 mm | 13% |
| | 0.063 mm | 8.0% |
| Contenuto di legante | $B_{min5.4}$ | 5.4% |
| Resistenza al carburante | A, B | NPD |
| Resistenza al fluido de-icing | β | NPD |
| <i>Resistenza alla deformazione permanente</i> | | |
| Dispositivo largo: profondità della rottura | P | NPD |
| Dispositivo piccolo: ormaimento | WTS_{AIR} | NPD |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura | PRD_{AIR} | NPD |
| 8. La prestazione del prodotto di cui al punto n.1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.7. | | |

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3 .

Fano (PU), 13.11.2017

Il Legale Rappresentante

