

Dichiarazione di Prestazione

(art. 4 CPR 305/2011)

n.9CB/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **graniglia 4/8 F**
3. Uso previsto del prodotto: **Uso previsto del prodotto: UNI EN 13043:2002/AC:2004 - Aggregati per miscele bituminose e trattamenti per strade, aeroporti e altre aeree soggette a traffico.**
4. Fabbricante: **Costruzioni Nasoni srl, Via Einaudi, 24 61032 Fano (PU)**
5. Mandatario: **N/A**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2 +**
7. Organismo Notificato: **Rina Services S.p.a. – Certificati: 0474–CPR-1543**
8. Organismo di valutazione Tecnica : **N/A**
9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
Dimensione dell'aggregato (d/D)	Designazione	2/8
Granulometria		Gc 90/10
	Categoria (G)	G 20/17,5
Forma dell'aggregato grosso	Categoria (F)	15
	Categoria (S)	15
Massa volumica dei granuli e delle particelle	Valore dichiarato	2,57 Mg/cm³
Contenuto fini/polvere	Categoria (f)	F₄
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	Categoria (C)	C 50/10
	Categoria (LA)	LA 30
Resistenza alla frammentazione/frantumazione nell'aggregato grosso *	Categoria (SZ)	NPD
	Categoria (MDE)	MDE₂₅
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso*	Categoria (VL)	PSV 43
Resistenza alla levigabilità dell'aggregato grosso*	Categoria (AAV)	AAV 10
Resistenza all'abrasione superficiale*		
COMPOSIZIONE CONTENUTO		
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	NPD
Assorbimento di acqua (%WA)	Valore dichiarato	2.76
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso	Categoria (F)	F₁
Reattività alcali-silice	Valore dichiarato	NPD
Affinità leganti aggregati grossi ai leganti bituminosi*	Valore dichiarato	h6=85%; h24=75%
Resistenza allo shock termico*	Valore dichiarato	1,08%
Emissione radiattività	Valore dichiarato	<i>Nei limiti di legge: DM 186/06</i>
Rilascio di metalli pesanti	Valore dichiarato	<i>Nei limiti di legge: DM 186/06</i>
Rilascio di idrocarburi policromatici	Valore dichiarato	<i>Nei limiti di legge: DM 186/06</i>
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	<i>Nei limiti di legge: DM 186/06</i>

UNI EN
13043

*per queste prove si fa riferimento alla graniglia 8/12 Fj

10 .Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Trecastelli, 20/10/2017

Firmato a nome e per conto di

