



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
(art.4 CPR 305/2011 – Regolamento Delegato UE 574/14)  
**N.03/02**

1. Codice di identificazione unico del prodotto:	<b>TAPPETO 0/12 – CB 12 USURA 50/70</b>	
2. Uso previsto del prodotto:	Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma <b>UNI EN 13108-1</b>	
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>COSTRUZIONI NASONI S.r.l.</b> <b>Via Einaudi, 24 – 61032 FANO (PU)</b> <i>Impianto di produzione:</i> Via Ripabianca, 12 – 60012 TRECASTELLI (AN)	
4. Mandatario:	n.a.	
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	<b>2+</b>	
6a. Norma di riferimento e Organismo Notificato	<b>UNI EN 13108-1:2006</b> <b>Organismo Notificato n.0474</b>	
7. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1):		
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	
<i>Contenuto di vuoti (100giri)</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore dichiarato</i>
massimo	$V_{max}$	6.0%
minimo	$V_{min}$	4.0%
Min. vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min}$	NPD
Max. vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max}$	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	$VMA_{min}$	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	$V10G_{min}11$
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD
Resistenza al fuoco	Euroclass	NPD
Temperatura della miscela		140°C - 180°C
<i>Composizione granulometrica (%)</i>	12 mm 10 mm 6.3 mm 2 mm 0.5 mm 0.250 mm 0.063 mm	95% 88% 66% 30% 16% 12% 8.2%
Contenuto di legante	$B_{min5.4}$	5.4%
Resistenza al carburante	A, B	NPD
Resistenza al fluido de-icing	$\beta$	NPD
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
Dispositivo largo: profondità della rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	$WTS_{AIR}$	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	$PRD_{AIR}$	NPD
8. La prestazione del prodotto di cui al punto n.1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.7.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Fano (PU), 13.11.2017

Il Legale Rappresentante

